

Мощность ПЧ, кВт	Модель	Ток, А	Индуктивность, мГн	Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота)	Расположение крепежных отверстий (Длина*Ширина)
0,75	YBACL-3A-EISA-4.67mH	3	4,67	110*90*105	48*68
1,5	YBACL-4A-EISA-3.5mH	4	3,5	110*90*105	48*68
2,2	YBACL-5A-EISA-2.8mH	5	2,8	110*90*105	48*68
3,7	YBACL-8A-EISA-1.75mH	8	1,75	110*90*105	48*68
5,5	YBACL-15A-EISA-0.93mH	15	0,93	110*110*105	48*78
7,5	YBACL-20A-EISA-0.7mH	20	0,7	150*120*130	95*66
11	YBACL-30A-EISA-0.465mH	30	0,467	150*130*130	95*71
15	YBACL-35A-EISA-0.4mH	35	0,4	150*130*130	95*71
18,5	YBACL-40A-EISA-0.35mH	40	0,35	150*130*130	95*71
22	YBACL-50A-EISA-0.28mH	50	0,28	150*140*130	95*81
30	YBACL-60A-EISA-0.234mH	60	0,234	180*150*155	120*87
37	YBACL-80A-EISA-0.175mH	80	0,175	180*165*155	120*107
45	YBACL-90A-EISA-0.157mH	90	0,157	180*165*155	120*107
55	YBACL-110A-EISA-0.128mH	110	0,128	230*155*175	176*81
75	YBACL-150A-EISA-0.0934mH	150	0,0934	230*165*175	176*90
90	YBACL-200A-EISA-0.07mH	200	0,07	230*170*210	176*90
110	YBACL-250A-EISA-0.056mH	250	0,056	230*180*210	176*101
132	YBACL-300A-EISA-0.0467mH	300	0,0467	230*185*210	176*111
160	YBACL-350A-EISA-0.04mH	350	0,04	230*185*210	176*111
185	YBACL-400A-EISA-0.035mH	400	0,035	270*195*260	120*98
220	YBACL-500A-EISA-0.028mH	500	0,028	300*230*260	120*105
250	YBACL-560A-EISA-0.025mH	560	0,025	300*230*260	120*105
280	YBACL-600A-EISA-0.023mH	600	0,023	300*230*260	120*105
315	YBACL-630A-EISA-0.0222mH	630	0,0222	300*230*260	224*154
355	YBACL-750A-EISA-0.019mH	750	0,019	350*230*280	224*154
400	YBACL-800A-EISA-0.0175mH	800	0,0175	350*230*280	224*154